

LuX Light

LUX LIGHT SP. Z O.O., UL. DRAWSKA 62, 78-300 ŚWIDWIN, TEL./FAX: +48 94 36 559 78
 E-MAIL: BIURO@LUXLIGHT.PL, WWW.LUXLIGHT.PL
 NIP: 672-16-88-567, REGON:330591534

SHRI SLMW LED




Oprawa typu downlight
 Wyposażona w moduły
 LED firmy Philips
 Obudowa wykonana z aluminium,
 malowanego proszkowo
 osłona szklana
 Dostępne kolory: biały, szary i czarny
 Montaż w suficie, otwór Ø170mm
 Zastosowanie: obiekty handlowe,
 biurowe, pomieszczenia
 reprezentacyjne, galerie, muzea



Downlight luminaire equipped with
 LED modules from Philips
 Aluminium housing powder painted,
 glass cover
 Available colours: white,
 grey or black.
 Recessed in ceiling, cut out diameter
 170 mm
 Application: shopping centres,
 offices, showrooms, art museums or
 galleries



Downlight mit LED-Modulen von
 Philips
 Gehäuse: Alu, pulverlackiert
 Abdeckung: Glas
 Farben: weiß, grau, schwarz
 Einbauleuchte, Montageöffnung
 ø170 mm
 Anwendung: Geschäfte, Büros,
 Ausstellungsräume, Galerien,
 Museen



Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Lumen output)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour Rendering Index)	Czas pracy (Lifetime)
SHRI SLM 300mA 830	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	13W	1350lm	3000 K	80	50 000 h
SHRI SLM 300mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	13W	1581lm	4000 K	80	50 000 h
SHRI SLM 500mA 830	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	20W	2480lm	3000 K	80	50 000 h
SHRI SLM 500mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	20W	2550lm	4000 K	80	50 000 h
SHRI SLM 700mA 830	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	29W	3275lm	3000 K	80	50 000 h
SHRI SLM 700mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	29W	3375lm	4000 K	80	50 000 h
SHRI SLM 1050mA 830	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	40W	4145lm	3000 K	80	50 000 h
SHRI SLM 1050mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G5	40W	4514lm	4000 K	80	50 000 h