

Lu X Light

LUX LIGHT SP. Z O.O., UL. DRAWSKA 62, 78-300 ŚWIDWIN, TEL./FAX: +48 94 36 559 78
E-MAIL: BIURO@LUXLIGHT.PL, WWW.LUXLIGHT.PL
NIP: 672-16-88-567, REGON:330591534

DL PCA 140 H=200 LED




Oprawa natynkowa wykonana
w technologii LED
Obudowa wykonana z aluminium
Malowanie proszkowe
Dostępne wszystkie kolory według
palety RAL
Montaż natynkowy



Surface mounted LED light fitting
Aluminium housing
Powder painted
All RAL colours available
Surface mounting



LED-Anbauleuchte.
Gehäuse: Aluminium
Pulverlackiert
In allen RAL Farben erhältlich



Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Lumen output)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour Rendering Index)	Waga (Weight)
DL PCA 140 H=200 CERTA LED 830	CertaFlux DL-S 1000 lm 830	13 W	1000 lm	3000 K	80	2 kg
DL PCA 140 H=200 CERTA LED 840	CertaFlux DL-S 1000 lm 840	13 W	1000 lm	4000 K	80	2 kg