

# DL PCA SLM LED



**Oprawa typu downlight**  
**Wyposażona w moduły**  
**LED firmy Philips**  
**Obudowa wykonana z aluminium,**  
**malowanego proszkowo**  
**osłona szklana**  
**Zastosowanie: obiekty handlowe,**  
**biurowe, pomieszczenia**  
**reprezentacyjne, galerie, muzea**



**Downlight luminaire equipped with**  
**LED modules from Philips**  
**Aluminium housing powder painted,**  
**glass cover**  
**Available colours: white,**  
**grey or black.**  
**Application: shopping centres,**  
**offices, showrooms, art museums or**  
**galleries**



Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Luminous flux)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour rendering index)	Czas pracy (Lifetime)
DL PCA SLM 300mA 830	Fortimo SLM 830 1211 L19 G6	13W	1350lm	3000 K	80	50 000 h
DL PCA SLM 300mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G6	17W	1581lm	4000 K	80	50 000 h
DL PCA SLM 500mA 830	Fortimo SLM 830 1211 L19 G6	20W	2480lm	3000 K	80	50 000 h
DL PCA SLM 500mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G6	20W	2550lm	4000 K	80	50 000 h
DL PCA SLM 700mA 830	Fortimo SLM 830 1211 L19 G6	29W	3275lm	3000 K	80	50 000 h
DL PCA SLM 700mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G6	29W	3375lm	4000 K	80	50 000 h
DL PCA SLM 1050mA 830	Fortimo SLM 830 1211 L19 G6	40W	4145lm	3000 K	80	50 000 h
DL PCA SLM 1050mA 840	Fortimo SLM 840 1211 L19 G6	40W	4514lm	4000 K	80	50 000 h

