

FERB LED 1xFF



Oprawa wyposażona w moduły LED firmy Philips
Obudowa wykonana z aluminium, malowana proszkowo
przesłona szklana lub PMMA
Stopień szczelności IP66
Oprawa posiada możliwość ściemniania Dali, 1-10V, Lumistep
Dostępne kolory: wszystkie z palety RAL
Zastosowanie: tereny miejskie, chodniki, skwery, ulice o dużym natężeniu ruchu



The luminaire is equipped with modules Philips LED
The casing is made of aluminum, powder coated
glass or PMMA diaphragm
Degree of protection IP66
The fitting has the option dimming Dali, 1-10V, Lumistep
Available colors: all from the RAL palette
Application: urban areas, pavements, squares, high streets traffic



Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Luminous flux)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour rendering index)	Czas pracy (Lifetime)
FERB LED 1xFF 2000 740	FastFlex LED board 2x8	17 W	2430 lm	4000 K	70	50 000 h
FERB LED 1xFF 2000 757	FastFlex LED board 2x8	17 W	2475 lm	5700 K	70	50 000 h
FERB LED 1xFF 4500 740	FastFlex LED board 2x8	36 W	4450 lm	4000 K	70	50 000 h
FERB LED 1xFF 4500 757	FastFlex LED board 2x8	36 W	4535 lm	5700 K	70	50 000 h
FERB LED 1xFF 6000 740	FastFlex LED board 2x8	52 W	6000 lm	4000 K	70	50 000 h
FERB LED 3xFF 6000 757	FastFlex LED board 2x8	52 W	6100 lm	5700 K	70	50 000 h

