

Lu X Light

LUX LIGHT SP. Z O.O., UL. DRAWSKA 62, 78-300 ŚWIDWIN, TEL./FAX: +48 94 36 559 78
E-MAIL: BIURO@LUXLIGHT.PL, WWW.LUXLIGHT.PL
NIP: 672-16-88-567, REGON:330591534

HB-350 4xSLM LED





Oprawa typu High Bay wyposażona
w Moduł LED
(LED module) firmy PHILIPS
Obudowa wykonana z aluminium
Przesłona ze szkła hartowanego
lub poliwęglanu
Uchwyt z regulacją
nachylenia oprawy
Stopień szczelności IP65
Zalecana wysokość montażu: 5-12m
Zastosowanie: hale magazynowe
produkcyjne, sportowe



High Bay type luminaire equipped
with LED module from Philips
Aluminium housing
Diffuser of tempered glass or poly-
carbonate
Bracket with inclination angle
control
IP rating IP65.
Recommended mounting height:
5-12m
Application: warehouses and pro-
duction facility, sports halls



Die Beleuchtung vom Typ High Bay
ausgestattet mit LED-Module von
PHILIPS.
Gehäuse aus Aluminium.
Optische Abdeckung - thermisch
gehärtetes Glas oder Polycarbonat
Reflektor - Alublech
Neigungseinstellung.
IP-Code: IP65.
Empfohlene Montagehöhe: 5-12m
Anwendung: Lager-, Produktions-
und Sporthallen



Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Lumen output)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour Rendering Index)	Waga (Weight)
HB-350 4xSLM	Fortimo SLM 840 1211 L19 G6	170W	24000lm	4000 K	80	50 000 h