

# HB 520 5xSLM DG120



**Oprawa typu High Bay wyposażona w Moduł LED firmy PHILIPS**  
**Obudowa wykonana z aluminium**  
**Przesłona ze szkła hartowanego lub poliwęglanu**  
**Odbłyśnik wykonany z blachy aluminiowej o wysokim współczynniku odbicia**  
**Uchwyt z regulacją nachylenia oprawy**  
**Stopień szczelności IP65**  
**Zalecana wysokość montażu: 5-12m**  
**Zastosowanie: hale magazynowe**



**High Bay type luminaire equipped with LED module from Philips**  
**Aluminium housing**  
**Diffuser of tempered glass or polycarbonate**  
**Reflector made of sheet aluminium of high reflection coefficient**  
**Bracket with inclination angle control**  
**IP rating IP65.**  
**Recommended mounting height: 5-12m**  
**Application: warehouses and production facility, sports halls**

Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Luminous flux)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour rendering index)	Czas pracy (Lifetime)
HB 350 5xSLM DG120	Fortimo SLM 840 1211 L19 G6	250 W	30 000 lm	4000 K	80	50 000 h

