

PAT LED 3xFF



Oprawa wyposażona w moduły LED firmy Philips
Obudowa wykonana z aluminium, malowana proszkowo
przesłona szklana lub PMMA
Stopień szczelności IP65
Oprawa posiada możliwość ściemniania Dali, 1-10V, Lumistep
Dostępne kolory: wszystkie z palety RAL
Zastosowanie: tereny miejskie, chodniki, skwery, ulice o dużym natężeniu ruchu



The luminaire is equipped with modules Philips LED
The casing is made of aluminum, powder coated
glass or PMMA diaphragm
Degree of protection IP65
The fitting has the option dimming Dali, 1-10V, Lumistep
Available colors: all from the RAL palette
Application: urban areas, pavements, squares, high streets traffic



Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Luminous flux)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour rendering index)	Czas pracy (Lifetime)
Pat LED 3xFF 15000 740	FastFlex LED board 2x8	130 W	15 000 lm	4000 K	70	50 000 h
Pat LED 3xFF 15000 757	FastFlex LED board 2x8	130 W	15 000 lm	5700 K	70	50 000 h

