

# PAT LED 5xFF



**Oprawa wyposażona w moduły LED firmy Philips**  
**Obudowa wykonana z aluminium, malowana proszkowo**  
**przesłona szklana lub PMMA**  
**Stopień szczelności IP65**  
**Oprawa posiada możliwość ściemniania Dali, 1-10V, Lumistep**  
**Dostępne kolory: wszystkie z palety RAL**  
**Zastosowanie: tereny miejskie, chodniki, skwery, ulice o dużym natężeniu ruchu**



**The luminaire is equipped with modules Philips LED**  
**The casing is made of aluminum, powder coated**  
**glass or PMMA diaphragm**  
**Degree of protection IP65**  
**The fitting has the option dimming Dali, 1-10V, Lumistep**  
**Available colors: all from the RAL palette**  
**Application: urban areas, pavements, squares, high streets traffic**



Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Luminous flux)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour rendering index)	Czas pracy (Lifetime)
Pat LED 5xFF 25000 740	FastFlex LED board 2x8	225 W	25 000 lm	4000 K	70	50 000 h
Pat LED 5xFF 25000 757	FastFlex LED board 2x8	225 W	25 000 lm	5700 K	70	50 000 h

