

# PAT STREET LED FF



**Oprawa wyposażona w moduły LED firmy Philips**  
**Obudowa wykonana z aluminium, malowana proszkowo**  
**przesłona szklana lub PMMA**  
**Stopień szczelności IP65**  
**Dostępne kolory: wszystkie z palety RAL**  
**Zastosowanie: tereny miejskie, chodniki, skwery, ulice o małym natężeniu ruchu**



**The luminaire is equipped with modules Philips LED**  
**The casing is made of aluminum, powder coated**  
**glass or PMMA diaphragm**  
**Degree of protection IP65**  
**Available colors: all from the RAL palette**  
**Application: urban areas, pavements, squares, high streets traffic**



Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Luminous flux)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour rendering index)	Czas pracy (Lifetime)
Pat Street LED FF 2000 740	FastFlex LED board 2x8	20 W	2000 lm	4000 K	70	50 000 h
Pat Street LED FF 2000 757	FastFlex LED board 2x8	20 W	2000 lm	5700 K	70	50 000 h
Pat Street LED FF 4500 740	FastFlex LED board 2x8	36 W	4500 lm	4000 K	70	50 000 h
Pat Street LED FF 4500 757	FastFlex LED board 2x8	36 W	4500 lm	5700 K	80	50 000 h

