


# TULIP 1xFF LED



**Oprawa parkowa**  
**Wyposażona w moduły**  
**LED firmy Philips**  
**Stopień szczelności IP 65**  
**Obudowa wykonana z aluminium,**  
**Malowana proszkowo**  
**Zastosowanie: tereny miejskie,**  
**Parki, chodniki,**  
**Ulice o małym natężeniu ruchu**



**Park luminaire**  
**Equipped with modules**  
**Philips LED**  
**Degree of protection IP 65**  
**The casing is made of aluminum,**  
**Powder coated**  
**Application: urban areas,**  
**Parks, sidewalks,**  
**Streets with low traffic**



Nazwa oprawy (Luminaire name)	Moduł LED (LED module)	Moc (Wattage)	Strumień świetlny (Luminous flux)	Temperatura barwowa (Colour temperature)	Współczynnik Ra (Colour rendering index)	Czas pracy (Lifetime)
TULIP 1xFF LED 2000 740	FastFlex LED board 2x8 740	17 W	2400 lm	4000 K	70	50 000 h
TULIP 1xFF LED 2000 757	FastFlex LED board 2x8 757	17 W	2400 lm	5700 K	70	50 000 h
TULIP 1xFF LED 4500 740	FastFlex LED board 2x8 740	36 W	4400 lm	4000 K	70	50 000 h
TULIP 1xFF LED 4500 757	FastFlex LED board 2x8 757	36 W	4400 lm	5700 K	70	50 000 h
TULIP 1xFF LED 6000 740	FastFlex LED board 2x8 740	52 W	6000 lm	4000 K	70	50 000 h
TULIP 1xFF LED 6000 757	FastFlex LED board 2x8 757	52 W	6100 lm	5700 K	70	50 000 h